

GMP 規格

ポンプ形式		GMP / GML / GMH	
項目			
周波数		60Hz	50Hz
最大全揚程	(TDH Max.)(M)	60	40
最大吐出し量	(Capacity Max.)(L/min)	550	450
最高使用温度	(Temperature Max.)	150℃ / 150℃ / 280℃	
最低使用温度	(Temperature Min.)	-30℃ / -80℃ / -30℃	
最大液比重	(Specific Gravity Max.)	2	
最大液粘度	(Viscosity Max.)	330 cp	
設計壓力	(Design pressure)	10 kgf/cm ²	
口径(吸込/き出)	Bore (Suc/Dis)	25/20 ^A – 50/40 ^A	
フランジ規格		JIS 10K / ANSI150	
インペラタイプ	(Impeller Type)	Closed	
モータタイプ	(Motor Type)	Horiaontal 2P , 4P 0.75kW – 5.5kW	
材質	(Casing)	SCS14 (SUS316)	
ガスケット	(Gasket)	PTFE / GRAPHITE / GRAPHITE	
ベアリング		SSiC	
スリーブ		SSiC	
マグネット	(Magnet)	R.earth Nd / R.earth Nd / SmCo	
ポンプ様式	(Models fo Pump)	7	
ベアリング様式	(Type of Bearing)	1	